

Echipamente de sudura

HYWH-400x

MASCA DE SUDURA CU CRISTALE LCD

**SPECIFICAȚII TEHNICE**

Tip alimentare	Celule solare
Clasă optică	1/1/1/2
Zonă vizibilă ecran LCD (mm)	89x39
Dimensiun (mm)	110x90x9
Opacitate start filtru UV/IR	DIN 4
Protecție UV/IR	DIN 16
Timpe de comutare ecran deschis/închis (sec)	1/25000
Timpe de comutare ecran închis/deschis (sec)	0.1-1.0
Dimensiuni (mm)	240x230x330
Temperatură de lucru (OC)	(-5) - (+55)
Temperatură de depozitare (OC)	(-20) - (+70)

OBSERVAȚII

Pornire/oprire automată

Protecție UV&IR DIN 16

Sensibilitate reglabilă

Prezintă 2 senzori de arc

Modelul HYWH-400X este ideal pentru sudură MMA, MIG/MAG

Ușoare, cu design ergonomic ce asigură o protecție bună și utilizare facilă

Accesorii de bază: geam de protecție exterioară și geam de protecție interioară

Filtru optic de înaltă calitate cu 16 straturi pentru o filtrare de 99,9% față de radiațiile UV și IR